



Bauinstandsetzung

BASIC

Haftzugprüfgerät ConfiTest 12

Klasse 1 gem. EN ISO 7500-1

Ermittlung der Oberflächenzugfestigkeit, Haftzugfestigkeit und Abreißfestigkeit von Beton, Mörtel, Putz, Anstrichen u.v.m.

Vorteile:

- konstante, stoßfreie Laststeigerung
- mobil einsetzbar
- geringes Gewicht
- netzunabhängig
- z.B. für Eigenkontrolle
- neuartiges Manometer
- direkte Anzeige von N/mm² oder kN
- 3 Zugplattengrößen wählbar (Ø 20 mm, Ø 50 mm, 50 x 50 mm)

Technische Merkmale:

- Zugkraft: 12 kN
- Auflösung: 0,01 kN
- Messbereich: 1,2 - 12 kN
- Anzeigebereich: 0 - 12 kN
- Messbereich: 6 N/mm²
- Anzeigebereich: 0 - 6 N/mm²
- Gewicht (nur Gerät): 4,6 kg
- Gewicht (mit Koffer): 7,5 kg

Normen:

DIN 1048-2, EN 1542 (1999), EN12618-2 (2004), EN 13395-4 (2002), EN 13892-8 (2003), ZTV-ING (2003), ZTV-SIB (1990), DAfStb-Rili, SIA 2002, BEB-Merkblatt

Lieferumfang:

- Haftzugprüfgerät ConfiTest 12 mit Digitalmanometer
- Zugplatte 50 mm
- Zugbolzen
- Transportkoffer
- Bedienungsanleitung
- Ladekabel
- Kalibrierprotokoll

Best.-Nr. B3060-V23

Zubehör (optional):

- Zugplatten Ø 50 mm, Alu
Best.Nr. B3049
- Zugplatte 50 x 50 mm, Stahl
Best.Nr. B30496
- Zugplatten Ø 20 mm, Stahl
Best.Nr. B30493
- Diamantbohrkrone mit Adapterschaft passend zur SDS-Aufnahme
Best.Nr. B3043
- Klebeset
Best.Nr. B3062

FORM+TEST Seidner & Co. GmbH

Zwiefalter Str. 20 • D-88499 Riedlingen

Tel.: +49 (0) 7371 9302-20 • Fax: -99

www.formtest.de

sales@formtest.de