

# Montageanleitung

## Achs- und Radmontage an der ACC 5 Transportbox

**A**

### Anbausatz bestehend aus:

- Achse für Transportkiste (1x)
- Räder für Transportkiste (2x)
- Federstecker (2x)
- Flachdichtung Gr. 8x18x2 mm (2x)
- Sechskantschraube mit Flansch M8 (2x)
- Metallscheibe Ø 37 mm (2x)
- Sechskantmutter M8 (2x)



**B**

### Vorbereitung der ACC 5 Kiste:

1. Schaumstoff herausnehmen.



2. Löcher an gekennzeichneten Positionen von innen nach außen bohren (nutzen Sie einen HSS Bohrer Ø 8 mm).



Kennzeichnung

**C**
**Anbau der Achse:**

1. Flachdichtung in vorgesehene Aussparungen der angeschweißten Verbindungsstücke legen.
2. Schrauben von unten durch die Verbindungsstücke der Achse führen.
3. Schrauben samt Achse in Position bringen, Schrauben durch die Wand der ACC Transportbox führen.



4. Schrauben von innen mit Sechskantmuttern sichern. Nutzen Sie hierfür einen 13 mm Maulschlüssel.
5. Ansicht von außen.


**D**
**Montage der Räder:**

1. Ein Rad pro Seite auf Achse positionieren.
2. Jeweils eine Scheibe auf jede Seite der Achse schieben.
3. Federstecker abschließend durch das vorgesehene Loch fädeln und fest reindrücken.

